

CHÂSSIS EN ALUMINIUM, FACADE, COUVERTURE



SYSTÈME COULISSANT SCHÜCO ASS 50

ASS 50 est idéal pour la réalisation de châssis de grande dimensions (jusqu'à 3 m de haut).

SYSTÈME COULISSANT SCHÜCO ASS 50



Système coulissant Schüco ASS 50

Poignet élévatoire

Spécialement développé pour les habitations et les édifices, le système coulissant Schüco ASS 50 ouvre de nouvelles perspectives pour la créativité et l'ergonomie dans l'univers des grandes fenêtres. Schüco offre une grande liberté décorative avec une large gamme de couleurs disponibles du design traditionnelle aux tendances les plus actuelles.

Le système coulissant Schüco ASS 50 avec rupture thermique et mécanisme d'ouverture élévatoire optionnel relie les excellentes qualités d'un système coulissant silencieux et robuste avec une vue minimum de section d'aluminium permettant ainsi l'entrée maximal de luminosité à l'intérieur de l'édifice ou de l'habitation. Le seuil extra plat facilite le passage des personnes à mobilité réduite.

SYSTÈME COULISSANT SCHÜCO ASS 50

Données techniques	Valeurs
Isolation thermique	$U_w = 1,9 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$
Profondeur standard de la boîte de ventilation	50 mm
Dimensions	Max. 3.000 x 3.000 mm
Poids ventilateur (Feuille)	Max. 400 kg
Classe de sécurité	RC2 (WK2)
Nombre de rails	1 - 3

SYSTÈME COULISSANT SCHÜCO ASS 50



SYSTÈME COULISSANT SCHÜCO ASS 50

Bénéfices du produit	Bénéfices de fabrication
<ul style="list-style-type: none"> • Étanchéité jusqu'à la classe 9A selon la norme DIN EN 12208. • Une large gamme de modèles - mono, double et triple rail. • Isolation acoustique selon la norme DIN EN ISO 140-3 et DIN EN ISO 717-1, $R_w \leq 40$ dB. • Epaisseur du vitrage 8-32 mm. • Profil extérieur plat et continu. • Large choix de couleurs - différent intérieur et extérieur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Haut degré de flexibilité grâce à la possibilité de combiner les profils. • Peut-être combiné avec des jardins d'hiver, les couvertures et les fenêtres Schüco AWS 50, AWS AWS 60 ou 65. • En option, le système actionnement / ferrage électromécanique de montage occulte Schüco e-slide peut être inclus.

SYSTÈME COULISSANT SCHÜCO ASS 50

Système actionnement Schüco e-slide

Le système d'actionnement complètement occulte Schüco e-slide ouvre, ferme et verrouille les éléments élévatoires coulissants de grande hauteur. Pour la première fois, le système de contrôle d'accès permet également l'utilisation à partir de l'extérieur.

Caractéristiques et avantage

- Contrôle facile et sans effort grâce au panneau de contrôle intégré sur la feuille, le bouton à l'intérieur de la maison ou à travers du centre de contrôle technique de l'édifice.
- Des nouveaux modèles sans poignée avec des lignes esthétiques et propres.
- Permet la connexion au système d'impression digital ou radio contrôle.
- Poids de la feuille jusqu'à 250 kg.
- Dimensions maximales des feuilles: 3000 mm en hauteur et largeur.



Panneau de contrôle
Schüco e-slide



Élément d'ouverture de grandes dimensions
et visibilité avec Schüco e-slide



Système d'impression digital à l'extérieur